



H&L GMBH

МОЛОЧНОЕ ТАКСИ

●
H&L - 3,0

ТОО «ВитаПрофи»

ул. Нурмагамбетова, 176. 020100, г. Акколь, Акмолинская область

Тел.: +7 71638 2 0803, факс: +7 71638 2 0983, e-mail: info@vitaprofi.kz, сайт: www.vitaprofi.kz

МОЛОЧНОЕ ТАКСИ Н&L



КАК РАБОТАЕТ МОЛОЧНОЕ ТАКСИ?

- Молочная смесь смешивается и подогревается до температуры выпойки.
- Благодаря практичным шасси, можно легко транспортировать молоко к загонам телят.
- С помощью насоса на батареях производится точная дозировка количества молока в ведра.
- С функцией пастеризации молока, Вы будете уверены, что рацион из цельного молока без риска заболеваний.
- Многочисленные и разнообразные опции, такие как подогрев теплой водой, возможность вливания лекарства через зонд и др., удовлетворят все Ваши потребности

ВАШЕ МОЛОКО СТАНЕТ МОБИЛЬНЫМ!



По запросу имеются различные объёмы молочного такси - 80 л, 150 л, 250 л или 260 л.

Молочное такси на 250-260 л спроектировано как прицеп для малогабаритных тракторов, поэтому большие предприятия могут использовать его для транспортировки молока телятам.

НОВИНКА!!! ПАСТЕРИЗАЦИЯ!!!

Нагрев молока до 64 градусов за 30 минут позволяет уничтожить 99,5% патогенов различных болезней, при сохранении питательных веществ в молоке.

Автоматическая пастеризация – подготовка молока в ночное время.
Быстрое охлаждение молока до 15 градусов (для хранения) или до температуры выпойки с помощью водяной рубашки.



Молочное Такси, модельной версии 150л, с шасси на 4 колесах:

- Мощный, установленный на дне миксер, который вращается в регулярных интервалах.
- Стояночный тормоз.
- Эргономические рукоятки.
- Бак сделан из отполированной нержавеющей стали, который легко мыть.
- Крышка с блокировкой, с уплотнительным кольцом; открывается полностью.
- 1 1/4" сливной кран для слива воды без остатков.
- Электронное управление с датчиком уровня жидкости и термометром.

Насосная установка:

- Насос из нержавеющей стали с батарейным питанием.
- Ручка для раздачи с эргономической рукояткой.
- Не требующая обслуживания батарея и зарядное устройство.
- Электронное управление количества.

Альтернативное, дистанционное управление:

- Дозирующая кнопка на ручке для раздачи корма.
- Рабочее расстояние от Молочного Такси до 10м.
- Возможность заранее выбрать раздаваемое количество на ручке для раздачи.

Электронный нагреватель:

- Эффективный на всю поверхность нагревательный элемент.
- Постепенный нагрев молока, чтоб избежать пригорание молока.
- Номинальные мощности (3-6 кВт) в зависимости от модели.

Нагрев горячей водой

- Двойная стенка, как теплообменная рубашка на внешней стороне бака.
- Температура горячей воды контролируется датчиком.
- Функция нагрева по времени